



## Ecomats

La version économique des plaques de roulage

- Plaque striée (1 face) antidérapante
- Léger et très maniable
- 2 systèmes de connexions possible (acier ou plastique)

Art.-nr	charge T	longueur mm	largeur mm	épaisseur mm	poids kg	poignée
152.PPECO151012	10	1500	1000	12	17	4



Bernard ROLLAIS  
 Tel : 33.6.27.36.43.63  
 Mail: [rokadistribution@gmail.com](mailto:rokadistribution@gmail.com)  
 Skype : roka-distri



**ATTENTION :** Il est fortement recommandé de toujours connecter les plaques de roulage entre elles. Une limite de vitesse de 5 km/h est conseillée pour une utilisation optimale. Les charges (capacités) des plaques dépendent du sol, du poids, du type d'engins et de la superficie de contact avec la plaque ainsi que des conditions climatiques. Nous ne sommes pas responsable des éventuels dommages des sols.  
 \* Garantie sous conditions, demandez les spécifications.

## Diverses utilisations sur sols 'souples' ou sur sols 'durs'



Mise en place d'allée piétonne



descente de 'trottoir'.



Roka Distribution - Bernard ROLLAIS  
Tel : 33.6.27.36.43.63  
Mail : rokadistribution@gmail.com  
www.rokadistribution.net  
Skype : roka-distri

Connection possible par attaches métalliques seules, ou accompagnées de connecteurs plastiques simples et/ou doubles.



A la recherche d'une installation spécifique ?

Contactez-nous !



besoin de créer un virage ?